



## ■スタンダード(材質:天然ゴム)／標準

呼称	対象ロープ (mm)	内径 (mm)	概略外径 (mm)	概略厚さ (mm)	概略重量 (g/m)
S12	12~16	12.7	20.0	3.7	280
S15	16~20	15.9	23.0	3.6	330
S19	20~26	19.0	27.0	4.0	430
S25	26~32	25.4	34.0	4.3	600
S32	32~38	31.8	42.0	5.1	880
S38	38~50	38.1	48.5	5.2	1,050
S50	50~70	50.8	62.5	5.9	1,550

## ■スタンダードプラス(材質:天然ゴム)／スタンダードよりも肉厚

呼称	対象ロープ (mm)	内径 (mm)	概略外径 (mm)	概略厚さ (mm)	概略重量 (g/m)
S+6	6~10	6.3	14.3	4.0	175
S+9	9~12	9.5	17.5	4.0	220
S+12	12~16	12.7	22.0	4.7	370
S+15	16~20	15.9	25.0	4.6	420
S+19	20~26	19.0	30.0	5.5	610
S+25	26~32	25.4	37.0	5.8	840
S+32	32~38	31.8	47.0	7.6	1,390
S+38	38~50	38.1	54.0	8.0	1,700

## ■ハイグレード(材質:合成ゴム)／耐候性・耐摩耗性に優れる

呼称	対象ロープ (mm)	内径 (mm)	概略外径 (mm)	概略厚さ (mm)	概略重量 (g/m)
HG6	6~10	6.3	13.0	3.4	130
HG9	9~12	9.5	16.7	3.6	175
HG12	12~16	12.7	20.5	3.9	250
HG15	16~20	15.9	26.5	5.3	510
HG19	20~26	19.0	30.0	5.5	585
HG25	26~32	25.4	37.0	5.8	785
HG32	32~38	31.8	45.5	6.9	1,020
HG38	38~50	38.1	52.8	7.4	1,350

## ■クリア(材質:ビニール)／無色透明

呼称	対象ロープ (mm)	内径 (mm)	概略外径 (mm)	概略厚さ (mm)	概略重量 (g/m)
C9	9~12	9.0	13.0	2.0	165
C12	12~16	12.0	18.0	3.0	176
C16	16~22	16.0	22.0	3.0	250
C19	20~26	19.0	25.0	3.0	260
C25	26~32	25.0	31.0	3.0	320
C32 *	32~38	32.0	38.0	3.0	440
C38 *	38~50	38.0	44.0	3.0	490
C50 *	50~70	50.0	58.0	4.0	880

\* 印は、定尺品(C32・C38=50m/C50=30m)のみとなります。

### 【スパイラル(らせんの切り込み)について】

スパイラルのピッチは「標準ピッチ」と「ロングピッチ」の2種類があります。  
長いものに巻き付けるときはロングピッチのほうが巻き付け回数が少なくなります。

### 【注意事項】

作業の工程上、切断ピッチには若干の誤差が生じます。

